

Työmaakyltti 160 x 115 cm

ohjeet urakoitsijoille

Värit

- **Turkoosi** CMYK 95, 0, 35, 0 (PMS 320C)
 - “www.hsy.fi”
 - 5 mm-palloveiva
 - alapalkki
- **Muut tekstit mustalla**, CMYK: 0, 0, 0, 100

Tekstit

- “www.hsy.fi”: **Arial Bold 180 pt**
- **Suomenkielinen teksti: Arial Bold 180 pt**
- **Ruotsinkielinen teksti: Arial Regular 175 pt**
- **Alapalkin teksti: Arial Regular 150 pt**,
(valkoinen teksti vihreällä pohjalla)

HUOM!

- ▶ Tekstit aina suomeksi ja ruotsiksi

HSY:n logo

- Koko 36 x 19 cm
- Vektorimuodossa netistä: **[hsy.fi/ilme](http://www.hsy.fi/ilme)**
- “www.hsy.fi” tasataan logon
“HSY”-osan alalaitaan



Kyltin ulkoasuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä visuaaliseen suunnittelijaamme: jussi.moilanen@hsy.fi.

Ajantasalla olevat ohjeet löydät HSY:n verkkosivuilta: **[hsy.fi/ilme](http://www.hsy.fi/ilme)** » Kyltti-ohjeet urakoitsijoille.

Mittakaava A4-koossa 1:10. Ohje päivitetty: 29.12.2016